

Características técnicas

	TCe GPF 205kW (280 cv)	TCe GPF 205 kW (280 cv) EDC	TCe GPF 221 kW (300 cv)	TCe GPF 221 kW (300 cv) EDC
Carburante	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Normativa de contaminación	Euro 6D Temp	Euro 6D Temp	Euro 6D Temp	Euro 6D Temp
MOTORES				
Tipo de motor (inyección / turbo)	4 cilindros turbo inyección directa	4 cilindros turbo inyección directa	4 cilindros turbo inyección directa	4 cilindros turbo inyección directa
Cilindrada (cm ³)	1 798	1 798	1 798	1 798
Diámetro x carrera (mm)	79,7 x 90,1	79,7 x 90,1	79,7 x 90,1	79,7 x 90,1
Número de cilindros / válvulas	16	16	16	16
Potencia máx kW CEE (CV) en régimen de (rpm)	205 kW (280cv) a 6 000	205 kW (280cv) a 6 000	221 kW (300cv) a 6 000	221 kW (300cv) a 6 000
Par máx Nm CEE (mkg) en régimen de (rpm)	390/ 3200	390/ 3200	400/ 3200	420/ 3200
Tipo de distribución	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Stop & Start y sistema de recuperación de energía en la frenada	Sí	Sí	Sí	Sí
CAJA DE VELOCIDADES				
Tipo de caja de velocidades	Caja manual	Caja automática EDC de doble embrague	Caja manual	Caja automática EDC de doble embrague
Número de marchas	6	6	6	6
PRESTACIONES				
Aerodinámica SCx (m ²)	0,78	0,78	0,78	0,78
Velocidad máx (km/h)	255	250	260	255
400 m (salida en parada) (s)	14	14	13,8	13,8
1 000 m (salida en parada) (s)	25	25	24,8	24,8
0-100 km/h (s)	5,8	5,8	5,7	5,7
CONSUMOS Y EMISIONES* (Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación NEDC BT)				
Ciclo mixto (l/100 km) - NEDC (Best Case/ Worst Case)	7,9 (46 cm (18")) / 8 (48 cm (19"))	7,4 (46 cm (18")) / 7,6 (48 cm (19"))	8 (48 cm (19"))	7,7 (48 cm (19"))
CO ₂ ciclo mixto (g/km) - NEDC (Best Case/ Worst Case)	181 (46 cm (18")) / 182 (48 cm (19"))	169 (46 cm (18")) / 174 (48 cm (19"))	183 (48 cm (19"))	176 (48 cm (19"))
Ciclo urbano (l/100 km) - NEDC (Best Case/ Worst Case)	10,2 (46 cm (18")) / 10,4 (48 cm (19"))	8,9 (46 cm (18")) / 9 (48 cm (19"))	10,4 (48 cm (19"))	9,4 (48 cm (19"))
Ciclo extra-urbano (l/100 km) - NEDC (Best Case/ Worst Case)	6,60 (46 cm (18")) / 6,60 (48 cm (19"))	6,5 (46 cm (18")) / 6,6 (48 cm (19"))	6,6 (48 cm (19"))	6,7 (48 cm (19"))
Reserva combustible (l)	50	50	50	50
CONSUMOS Y EMISIONES* (Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación WLTP)				
CO ₂ (g/km)	178/ 180	187/ 189	185	190
Ciclo mixto (l/100 km)	7,9/ 8,0	8,3/ 8,4	8,2	8,4
ADHERENCIA - DIRECCIÓN Y TRENES				
Dirección asistida eléctrica	Sí	Sí	Sí	Sí
R-EPS Dirección mecánica y cremallera asistida eléctrica	Sí	Sí	Sí	Sí
Diámetro de giro entre aceras (m)	10,3	10,3	10,3	10,3
FRENOS				
Delanteros: disco ventilado Ø (mm)	355	355	355	355
Traseros: disco pleno Ø (mm)	290	290	290	290
Sistema de ayuda a la frenada de emergencia	Sí	Sí	Sí	Sí
Control dinámico de la trayectoria ESC	Sí	Sí	Sí	Sí
RUEDAS Y NEUMÁTICOS				
Llantas / Homologación	18/19	18/19	19	19
Medida de los neumáticos de referencia	235/40 R18 245/35 R19	235/40 R18 245/35 R19	245/35 R19	245/35 R19
Ruedas directrices	4	4	4	4
Kit de reparación de neumáticos	Serie	Serie	Serie	Serie
Rueda de repuesto	No	No	No	No
MASA (kg)				
Masa en vacío (M/ODM) mín/ máx	1437/ 1482	1460/ 1506	1419/ 1474	1443/ 1498
Máx total autorizado en carga (MMAC)	1907	1931	1899	1923
Masa total en circulación autorizada (MTR)	1907	1931	1899	1923
Masa máx remolque con freno (en l el límite del MTR)	-	-	-	-
Masa máx remolque sin freno	-	-	-	-
Máx carga sobre techo (kg)	80	80	80	80

*El consumo de carburante y las emisiones de CO₂ serán homologados según el método estándar y reglamentario. Idénticos para todos los constructores, permite comparar los vehículos. El consumo real depende de las condiciones de uso del vehículo, de los equipamientos y del estilo de conducción. Para optimizar el consumo, más información en www.renault.es.